

## Yamaha F25 GETL



**UVP (Hersteller): 6.030,00 €**

inkl. MwSt.

Im Preis enthalten sind folgende Services:

- *Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung*
- *Endmontage beigefügter Einzelteile*
- *Auffüllen & Kontrolle der Ölstände*
- *Test- und Prüflauf im Wasserbecken*
  - *Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf*
  - *Überprüfung Anspringen und Laufverhalten*
  - *Überprüfung Schaltung*
  - *Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung*
- *Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)*
- *Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie*
- *Bis zu 3 Jahre Garantie möglich*

**Lassen Sie sich von unserem neuen tragbaren Motor begeistern. Noch leichter. Noch besser.**

Zu den Verbesserungen des neuen 25hp gehören zwei Auflagen (seitlich und hinten), optimierte Tragegriffe, ein batterieloses EFI-System (elektronische Kraftstoffeinspritzung) und volle Kompatibilität mit unseren DNG-Digitalinstrumenten.

Dank der präzisen Lenkwiderstandseinstellung über einen Hebel, der großzügigen Motorhalterung, der leistungsstarken Lichtmaschine und der Optionen für die variable Trolling-Drehzahl, die optionale Diebstahlsicherung (Y-COP) und die Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich ist der 25hp die beste Wahl.

### **Ausstattungsmerkmale:**

- Gewichtseinsparung von 25 % – einzigartiges Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Neue robuste Haube aus einem Stück
- Neues batterieloses EFI-System (elektronische Kraftstoffeinspritzung) für einfaches Starten
- Wahl zwischen manuellem, elektrischem und manuell/elektrischem Starten
- Variable Trolling-Drehzahl (VTS) niedriger als normale Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit den DNG-Digitalinstrumenten von Yamaha
- Variable Trolling-Drehzahl (VTS – Variable Trolling Speed)
- Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich als Option
- Exklusive elektronische Wegfahrsperrung Y-COP als Option
- Multifunktionale Ruderpinne als Option
- Einzigartige und wirtschaftliche Leistung bei geringem Gewicht
- Leistungsstarke Lichtmaschine für zusätzliche Startreserven

<b>Motor</b>	<b>F25GETL</b>
Motortyp	4-Takt
Hubraum	432 ccm
Zylinderanzahl/Anordnung	2/In-line, SOHC
Schaftlänge	
Bohrung x Hub	65.0 mm x 65.1 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	18.4 / 6,000 /min
Vollgasdrehzahlbereich	5,000 - 6,000 rpm
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI
Startsystem	Electric with Prime Start™
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2.08 (27:13)
<b>Abmessungen</b>	
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots	S424L:551mm
Gewicht mit Propeller	62.0 kg
Tankinhalt	separat, 25 Liter
Ölwanneninhalt	1.1 Liter
<b>Zusätzliche Merkmale</b>	
Steuerung	Fernbedienung
Trimm- und Kippanlage	Power Trim & Tilt
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V -16A
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP)	YCOP optional
Propeller	Einschließlich
variable Trolling-Drehzahl	mit DNG Instrumenten oder Multifunktionspinne
SDS - System für leises Schalten schalten	-
Bemerkungen zu technischen Daten:	Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen

#### **Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:**

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Daraufaufgehend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioner.de