

## Yamaha F9.9 JMHS/L

**UVP (Hersteller): 3.145,00 €**

inkl. MwSt.



Im Preis enthalten sind folgende Services:

- Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Endmontage beigefügter Einzelteile
- Auffüllen & Kontrolle der Ölstände
- Test- und Prüflauf im Wasserbecken
  - Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf
  - Überprüfung Anspringen und Laufverhalten
  - Überprüfung Schaltung
  - Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung
- Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)
- Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie
- Bis zu 3 Jahre Garantie möglich

### Unser leichtes gut tragbares Kraftpaket!

Dieser Viertaktmotor überzeugt mit flüsterleisem Betrieb, niedrigem Kraftstoffverbrauch sowie geschmeidiger und zuverlässiger Leistungsentfaltung. Die CDI-Zündung sorgt stets zuverlässig für ein sofortiges Anspringen und ermöglicht in Verbindung mit dem Gas-Drehgriff und der Gangschaltung mit Vorwärts-, Rückwärts- und Leerlaufstellung ein einfaches und sicheres Manövrieren.

Dieses Leichtgewicht hat viele Talente und eignet sich ideal für Beiboote, Angelausflüge und Familienfahrten. Natürlich ist der 9.9hp auch perfekt für Boote im Arbeitseinsatz geeignet.

### Ausstattungsmerkmale:

- Großer, bequemer Tragegriff
- Serienmäßige Lichtspule
- Frischwasser-Spülsystem
- Flachwasser-Fahrstellung für ufernahe Fahrten
- Drehzahlbegrenzer
- Startsperrung bei eingelegtem Gang
- Akustischer Alarm bei geringem Öldruck
- Leicht klappbare Ruderpinne für einfache Lagerung und Tragbarkeit
- Ergonomische Gestaltung des Schalthebels auf der Ruderpinne
- Kompaktes und effizientes Design
- Erstaunliche Leistung und sattes Drehmoment
- Zusätzliche Auflage für bequeme vertikale Lagerung

<b>Motor</b>	<b>F9.9 JMHS/L</b>
Motortyp	4-Takt
Hubraum	212 ccm
Zylinderanzahl/Anordnung	2/In-line, SOHC
Schaftlänge	kurz
Bohrung x Hub	56.0 mm x 43.0 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	7.3 / 5,500 /min
Vollgasdrehzahlbereich	5,000 - 6,000 rpm
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI
Startsystem	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2.08 (27:13)
<b>Abmessungen</b>	
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots	S431L:558mm
Gewicht mit Propeller	40.0 kg
Tankinhalt	separat, 12 Liter
Ölwanneninhalt	0.8 Liter
<b>Zusätzliche Merkmale</b>	
Steuerung	Ruderpinne
Trimm- und Kippanlage	Manuell
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V -6Amit Gleichrichterregler**
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP)	-
Propeller	Einschließlich
variable Trolling-Drehzahl	-
SDS - System für leises Schalten schalten	-
Bemerkungen zu technischen Daten:	Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen

#### **Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:**

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Darauffolgend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pionier.de