

Yamaha F4BMHS/L

UVP (Hersteller): 1.330,00 €

inkl. MwSt.



Im Preis enthalten sind folgende Services:

- Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Endmontage beigefügter Einzelteile
- Auffüllen & Kontrolle der Ölstände
- Test- und Prüflauf im Wasserbecken
 - Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf
 - Überprüfung Anspringen und Laufverhalten
 - Überprüfung Schaltung
 - Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung
- Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)
- Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie
- Bis zu 3 Jahre Garantie möglich

Leicht zu tragen und superleicht im Handling

Kompakte Maße, ein großer Handgriff und der integrierte Tank machen den Motor sehr gut tragbar, und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt für kinderleichtes Starten. Serienmäßig überzeugen sie zusätzlich zur Yamaha-Zuverlässigkeit durch niedrigen Spritverbrauch, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und einen vibrationsarmen Lauf.

Ob Sie mit Ihrer Familie möglichst schnell auf dem Wasser sein möchten oder als Inhaber einer Yacht einen komfortablen Hilfsantrieb brauchen – mit dem 4hp liegen Sie auf jeden Fall richtig.

Ausstattungsmerkmale:

- Flachwasser-Fahrstellung für ufernahe Fahrten
- Kein Ölverlust mehr! Neues System ermöglicht sicheres Lagern und Transportieren auf drei Seiten
- 180°-Ruderpinne für bequemes Handling
- F-N-R-Schaltung (Vorwärtsgang, Leerlauf, Rückwärtsgang) mit großem Schalthebel
- Eingebauter 1,1-Liter-Kraftstofftank
- 2-Wege-Wechselsystem für transportablen Tank (Option)
- Optional mit Lichtmaschine erhältlich (12 V / 6 A Stromversorgung)
- Komfortable zusätzliche Beschleunigerpumpe im Gehäuse
- Automatische Dekompression für einfacheres Anlassen
- Elegantes Design mit schicker, grauer Haube
- Aktuelles Yamaha-Design
- Leicht und handlich dank großem Tragegriff

Motor	F4BMHS/L
Motortyp	4-Takt
Hubraum	139 ccm
Zylinderanzahl/Anordnung	1, OHV
Schaftlänge	kurz
Bohrung x Hub	62.0 mm x 46.0 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	2.9 / 4,500 /min
Vollgasdrehzahlbereich	4,000 - 5,000 rpm
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI
Startsystem	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2.08 (27:13)
Abmessungen	
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots	S435L:562mm
Gewicht mit Propeller	27.0 kg
Tankinhalt	1.1 Liter(Einbautank) oder separater Tank (Option)
Ölwanneninhalt	0.6 Liter
Zusätzliche Merkmale	
Steuerung	Ruderpinne
Trimm- und Kippanlage	Manuell
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V -6A*optional
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP)	-
Propeller	Einschließlich
variable Trolling-Drehzahl	-
SDS - System für leises Schalten schalten	-
Bemerkungen zu technischen Daten:	Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen

Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Darauffolgend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioner.de